



## Стрелы круглого сечения, арт. К2-К6 Инструкция по эксплуатации



Стрелы К2-К6 круглого сечения с функцией "антиветер" выполнены из прочной алюминиевой трубы диаметром 60мм и обладают высокой стойкостью к ветровым нагрузкам. На поверхность стрелы нанесены специальные светоотражающие полосы в виде наклеек, которые хорошо видны в темноте при попадании на них источника света, например, от фар.

### Транспортные габариты стрел:

К2 – 2000\*60\*60мм вес 1,5кг, К3 – 3000\*60\*60мм вес 2кг, К4 – 4000\*60\*60мм вес 3кг  
К5 и К6 – 4000\*120\*60мм, вес 6-8 кг.

### Сборка стрелы круглого сечения более 4-х метров

Стрелы длиной более 4-х метров (5- 6 метров) поставляются в разобранном виде и состоят из основной 4-х метровой части и добавочной части 1,4 и 2,4 метров соответственно.

*Порядок действий (см. Рисунок):*

- Насадить основную часть стрелы на добавочную часть на длину втулки (части соединяются плотно при помощи киянки).
- Просверлить отверстие  $\text{Ø}5\text{мм}$  вставить заклепку и стянуть заклепочником трубы.
- Далее так же просверлить все 5 отверстий и заклепать.

